



Aceite 100% Sintético Motores a Gasolina Gasoline Engine Full Synthetic Motor Oil

ACEITE PARA MOTOR 100% SINTETICO MECHA TOOL®



La fórmula **100% sintética de Mecha Tool® 5W-20 y 10W-30** cumple con todos los últimos requerimientos de los fabricantes de vehículos, donde la clasificación API es SP. La fórmula **100% sintética de Mecha Tool® 5W-20 y 10W-30** en grados 0W-20, 5W-20, 5W-30 y 10W-30 cumple con los requerimientos ILSAC GF-6 RESOURCE CONSERVING para vehículos de pasajeros. La fórmula **100% sintética de Mecha Tool® 5W-20 y 10W-30** muestra gran control sobre depósitos creados por las altas temperaturas y ayuda con el ahorro de combustible. Los grados 0W-20, 5W-20, 5W-30 y 10W-30 tienen una excelente fluidez en bajas temperaturas y tienen también muy baja volatilidad comparado con otras clasificaciones API.

La fórmula **100% sintética de Mecha Tool®** fabricada con bases de alta calidad y tecnología moderna, están formuladas para ofrecer gran protección a equipos y maquinaria en general. La Fórmula **100% sintética Mecha Tool®** ofrece:

- Excelente economía de combustible.
- Excelente volatilidad para bajos consumos de aceite.
- Gran protección contra los depósitos generados por temperaturas de operación.
- Formula anti-friccionante y preventiva de la espuma, la corrosión y el óxido.
- Excelente capacidad para trabajar a bajas temperaturas..

La fórmula **100% sintética de Mecha Tool® 5W-20 y 10W-30** es recomendada para los siguientes usos:

- Donde se requieren aceites API SP, SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF, SE, SD, o SC.
- Donde se requiere niveles de rendimiento MIL L 46152D and CID AA 52039B.
- Para vehículos GM 6094M, Ford M2C929A, Ford WSS-M2C930-A, M2C153H y Chrysler MS 6395M.
- Cumple con las especificaciones de la mayoría de vehículos nacionales o importados.
- Aceite para motores a gasolina Resource Conserving (0W-20, 5W-20, 5W-30, 10W-30)
- Certificado ILSAC GF-6A para los 4 grados (5W-20 y 10W-30)

TYPICAL PROPERTIES FULL SYNTHETIC MOTOR OIL

SAE Grade	5W-20	10W-30
Viscosity cSt at 40°C	48.71	63.98
cSt at 100°C	8.90	10.53
Viscosity Index	165	154
Gravity, API	0.8466	0.8500
Color D1500	2.5	2.5
Flash Point °F	204	207
Pour Point, °C	-44	-38
ILSAC Certification GF-6	YES	YES
Dexos™ 1 Gen 2 Certification	NO	NO *



Made in U.S.A.

www.mandjsunshine.com/mecha-tool