



## Aceite para Motor NGE0 SAE 40 Low ASH NGEO Engine Oil SAE 40 Low ASH

### ACEITE PARA MOTOR NGE0 SAE 40 LOW ASH

**Mecha Tool® SAE 40 LOW ASH** es un aceite lubricante con un bajo contenido de cenizas sulfatadas. Este lubricante cumple con CUMMINS L10 & M11. Su fórmula balanceada de dispersantes e inhibidores provee control de depósitos y protección contra desgastes, la oxidación y la nitración del aceite. Contiene un componente anti-fricción que lo hace especial en rendimiento y protección.

Servicio API CF

#### BENEFICIOS:

- Alto control de las altas temperaturas de operación de las maquinarias.
- Menor formación de depósitos de carbón y reducción del desgaste.
- Especialmente diseñado para motores que trabajan con gas natural, o similares.
- Reduce drásticamente la fricción y desgaste en los motores porque contiene un paquete de aditivos anti-desgaste de extrema presión.
- Alarga la vida útil de la maquinaria.
- Ahorra combustible y aumenta la potencia de los motores.

**PRESENTACIÓN: 55 GI drum.**

#### FICHA TECNICA MECHA TOOL® SAE 40 LOW ASH

Grado SAE	40
Producto	LOW ASH
Gravedad, ASTM D 4052, API	27.9
Punto de Ignición, ASTM D92 (COC), °C (°F)	215 (400)
Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 100 °C	13.0
ASTM D 445, cSt at 40 °C	113.2
Indice de Viscosidad , ASTM D 2270	109.6
Punto de Derrame, ASTM D97, °F(°C)	-15
Ceniza Sulfatada, ASTM D 874, % Max	0.5
TBN (total base no.), ASTM D2896	5



Made in U.S.A.

[www.mandjsunshine.com](http://www.mandjsunshine.com)