



## ACEITE PARA MOTOR NGE0 MEDIUM ASH NGE0 Medium ASH Engine Oil

### ACEITE PARA MOTOR NGE0 **MEDIUM ASH**

**MECHA-TOOL® MEDIUM ASH** es un aceite lubricante con un mediano contenido de cenizas sulfatadas. Este lubricante cumple con CUMMINS L10 & M11. Su fórmula balanceada de dispersantes e inhibidores provee control de depósitos y protección contra desgastes, la oxidación y la nitración del aceite.

Servicio API: **CF**

**BENEFICIOS:**

- Control de las altas temperaturas de operación de las maquinarias.
- Menor formación de depósitos de carbón y reducción del desgaste.
- Especialmente diseñado para motores que trabajan con gas natural, o similares.
- Alarga la vida útil de la maquinaria.
- Ahorra combustible y aumenta la potencia de los motores.

**APLICACIONES:**

- Motores de cuatro tiempos alimentados por gas de vertedero que contiene niveles elevados de clorofluorocarbonos (CFC).
- Aplicaciones en motores a gas ácido donde el desgaste y la corrosión es una preocupación especial.
- Motores en los que se prefiere un nivel elevado de cenizas para mejorar el control de la recesión de las válvulas.
- En motores sujetos a alta presión y fricción.

**PRESENTACIÓN:** Paila 5 Galones y Tambor de 55 Galones.



#### FICHA TECNICA MECHA TOOL® NGE0 MEDIUM ASH

Grado SAE	40	15W-40
Producto	MEDIUM ASH	MEDIUM ASH
Gravedad, ASTM D 4052, API	27.9	32.1
Punto de Inflamación, ASTM D92 (COC), °C	215	225
Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 100 °C	13.5	15.2
Viscosidad, ASTM D 445, cSt at 40 °C	134.9	114.9
Indice de Viscosidad, ASTM D 2270	95	139.0
Punto de Congelación, ASTM D97, °C	-15	-25
Ceniza Sulfatada, ASTM D 874, % Max	0.75	0.75
TBN (total base no.), ASTM D2896	7.1	7.1



Made in U.S.A.

[www.mandjsunshine.com](http://www.mandjsunshine.com)